



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

194 Alfa Rohrmanschette

**Selbstklebende, wasserabweisende
Rohr-Luftdichtmanschette**



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Klebekragen	
Material:	HDPE Trägerfolie (Tyvek®)/Polyacrylat Haftkleber
Grundfarbe:	Weiß
Dicke:	ca. 0,2mm Tyvek®-Trägerfolie, ca. 0,12mm Haftkleber
Klebekraft:	> 25 N/25 mm
Zugfestigkeit:	> 50 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Flexible Dicht-Tülle	
Material:	EPDM
Farbe:	Schwarz
Härte:	60 ±5 Shore A, DIN ISO 48
Dichte:	1,15 g/cm ³ , DIN ISO 1183-1
Zugfestigkeit:	11,6 MPa, DIN ISO 37
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Lagerung:	Kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Halogenfrei:	Ja

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2