



MAXIMALE KRAFT.

MAKRA NOX

KAROSSERIE



Inoxidations-Spray

- **Exzellente Deckkraft**
- **Hervorragende Haftung auf blankem Metall**
- **Beständig gegen Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse**
- **Schnelltrocknend**
- **Nass in nass mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar**



CHEMISCHE BASIS:

Nitrokombinationsharzlack mit hochwertigen Metallpigmenten

EINSATZGEBIETE/EIGENSCHAFTEN:

Schweißpunktversiegelung beim Schutzgas- und Punktschweißen. Wird MAKRANOX zwischen Karosserieblechen verwendet, wirkt es als Korrosionsschutz und als Kunststoffbeschichtung zugleich. MAKRANOX ist mit allen gängigen Lacksystemen auf Acrylharz-, Alkydharz-, Epoxyharz-, Nitrocellulose-Basis nass in nass überlackierbar.

- Gutes Füllvermögen
- Sehr gute Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Haftung auf blankem Metall
- Hochelastischer Lackfilm
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Grundiert und füllt in einem Arbeitsgang
- Nach 3 Stunden mit Dichtstoffen von **MAKRA** überstreich- oder überspritzbar

ANWENDUNG:

Das zu behandelnde Teil gründlich säubern, ggf. anschleifen, entfetten und trocknen.

Die Sprühdose vor Gebrauch kräftig aufschütteln, bis die Mischkugel mindestens 30 Sekunden hörbar freischlägt. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang auftragen.

Die Zwischentrocknungszeit beträgt ca. 5 Minuten.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

MAKRA NOX

KAROSSERIE



Inoxidations-Spray

TROCKNUNGSZEIT (BEI 20 °C):

Staubtrocken:	nach ca. 15 Minuten
Griffest:	nach ca. 60 Minuten
Durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

DATEN:

Artikel-Nr.:	300-6
Inhalt:	400 ml
VE:	12 Stück
Z-Nummer:	Z 381090TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at