



Heavy Cut H9.02

Grobe Schleifpolitur siliconölfrei

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis 1.200er Körnung. Durch das extrem homogene Schleifkorn erzeugt Heavy Cut 9.02 einen äußerst hohen Cut bei sehr gutem Glanzgrad. Lässt sich bei geringer Staub- sowie Spritzentwicklung extrem lange polieren ohne einzubrennen und ist perfekt abwischbar. Für alle Lackarten (sowohl weiche als auch kratzfeste) bestens geeignet.

Seite 1 von 1

Schleifgrad: 9,0. Glanzgrad: 6,0

Anwendungsgebiete

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

Anwendungsempfehlung

Mittels Rotationspoliermaschine und Lammfell-Pad (bei Anschliff 1.200 - 2.500) oder Heavy Cut Pad (bei Anschliff 1.500- 3.000) im Kreuzgang verarbeiten. Schleifpolitur bei mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck verarbeiten. Eine bestmögliche Oberfläche wird durch Nachpolieren mit Micro Cut M3.02 oder Micro Cut & Finish P3.01 erzielt.

Gebinde

| Gebinde | Art.-Nr |
|---------|---------|
| 1 L | 458001 |
| 0,25 L | 458250 |

Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.