

TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER

Synco Lube® Super Kleen

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER ist ein speziell entwickelter, industrieller Reiniger und Entfetter. Es handelt sich hierbei um eine vielseitige, lösungsmittelfreie Mischung z.B. zur Reinigung von Schmutz, Fett, Harz, Tinte und allgemeinen Ablagerungen auf nahezu jeder wasserfesten Oberfläche.

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER funktioniert mühelos. Verwenden Sie die fertige Mischung oder verdünnen Sie diese nach Bedarf. Der Reiniger ist auch zum Auftragen mit einem Schaumprüher bestens geeignet.

Einer der Inhaltsstoffe in SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER wird spezifisch hinzugefügt, um Bakterien wie Salmonellen und E-Coli abzutöten, solange der pH-Wert über 8,5 liegt (Unser durchschnittlicher PH-Wert beträgt 9).

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER hat die Fähigkeit, durch seine spezielle Rezeptur Bakterien zu entfernen, die an der Oberfläche haften. Wenn also die erste Zutat die Bakterien nicht restlos abtötet, werden sie durch die zweite Zutat sicher entfernt.

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Reiniger mit der Einstufung A1. Darüber hinaus ist es umweltfreundlich.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Biologisch abbaubar
- ❖ pH = 9 (Konzentrat)
- ❖ Enthält keine Lösungsmittel
- ❖ Nicht brennbar
- ❖ Umweltfreundlich
- ❖ NSF registriert A1. Bestimmt für den Einsatz als allgemeiner Reiniger (A1) auf allen Oberflächen, in und um Lebensmittel-Verarbeitungsbereiche herum, in denen die Verwendung nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt ist.

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Verunreinigung durch Fett oder Öl
- ❖ Waschbecken
- ❖ Teilewaschanlage
- ❖ Kompressoren
- ❖ Glasflächen

OM-Klebetchnik GmbH

OM-Klebetchnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

info@synco-lube.com

TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER

Synco Lube® Super Kleen

- ❖ Beton
- ❖ Theken
- ❖ Motoren
- ❖ Böden
- ❖ Gabelstapler
- ❖ Fettabscheider
- ❖ Harte Oberflächen
- ❖ Maschinenpark
- ❖ Werkzeuge
- ❖ Lebensmittelverarbeitungsanlagen
- ❖ Räucheröfen
- ❖ Abluftrohre

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE10004	118,29ml kleine Handpumpenflasche
DE10032	946,35ml Handpumpenflasche
DE10001	3,79l Flasche
DE10005	18,93l Eimer
DE10060	208,20l Fass

MERKMALE:

Test	Bewertung
Color:	Clear
Scent:	Mild
pH:	9 (Konzentrat)
Viscosity:	Water thin
Solubility in water:	Soluble
Specific gravity:	1.03
Appearance:	Liquid

KURZANWEISUNG (TESTEN SIE DIESES PRODUKT ERST AUF KLEINEREN FLÄCHEN):

OM-Klebetchnik GmbH

OM-Klebetchnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

info@synco-lube.com

TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER

Synco Lube® Super Kleen

Zur Verwendung auf:	Verdünnung:	Zur Anwendung:
Betonböden, Böden (zum Entfernen von Wachs), fettige Motoren, Weißwandreifen.	Verwenden Sie den Reiniger unverdünnt oder 1 Teil Reiniger und 2 Teile Wasser.	Kratzen Sie schwere Ablagerungen ab. Sprühen oder streichen Sie den Reiniger auf. Je nach Verschmutzung einwirken lassen. Verkrustete Stellen mit Kratzschwamm bearbeiten. Mit Schlauch abspritzen oder abwischen.
Flugzeugausrüstung, Batterien, Garagenwände, Maschinen, Schiffsausrüstung, Öfen, Lüfterkanäle, Kunststoffdichtungen, Gummimatten, Teppiche, Teppiche, Polster, Werkbänke.	Verwenden Sie 1 Teil Reiniger und 3 Teile Wasser.	Besprühen oder mit feuchtem Tuch auftragen. Bei Bedarf mit Pinsel aufrühren. Mit Schlauch abspritzen oder abwischen.
Aluminium, Resopal, Edelstahl, Wände, Holzarbeiten (von unten nach oben reinigen), Werkzeuge, Jalousien, allgemeine Reinigung.	Verwenden Sie 1 Teil Reiniger und 6 Teile Wasser.	Besprühen oder mit feuchtem Tuch auftragen. Mit Schlauch abspritzen oder Abwischen. Bei starken Verschmutzungen, verwenden Sie heißes Wasser.
Porzellan, Terrazzo, Fliesen.	Verwenden Sie 1 Teil Reiniger und 10 Teile Wasser.	Besprühen oder mit feuchtem Tuch auftragen. Mit Schlauch abspritzen oder abwischen.

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl

OM-Klebertechnik GmbH

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

info@synco-lube.com



SYNCO CHEMICAL CORPORATION

Vertreten durch OM-Klebertechnik GmbH



TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® SUPER KLEEN NSF A1 SUPER REINIGER

Synco Lube® Super Kleen

unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und OM-Klebertechnik GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und - Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

OM-Klebertechnik GmbH

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

info@synco-lube.com