

# Tape Green

Einseitiges PE-Klebeband mit Acrykleber und PET-Gelege  
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 15/05/2014

Art. 02040161 - 020401616

Rev.05 vom 15/05/2023



WESENTLICHE MERKMALE	Tape Green 50 mm x 25 m	Tape Green 60 mm x 25 m
Artikel	02040161	020401616
Abmessung	50 mm x 25 m	60 mm x 25 m
Farbe	Grün mit schwarzer Schrift	
Klebstoff	Reines Polyacrylat ohne Lösungsmittel und Weichmacher	
Trägermaterial	PE-Folie (70 µm)	
Klebstoffmenge	200 g/m <sup>2</sup>	
Verstärkung	PET / PVA-Gittergelege	
Stärke (ohne Trennfolie)	0,28 mm	
Trennmaterial	Release Papier (90 g/m <sup>2</sup> )	
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)	
Klebkraft (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C / +80 °C	
Sd - Wert	ca. 40 m	
Schälfestigkeit	Erfüllt (DIN 4108-11)	
Kondenswasserbeständigkeit	Hoch	
Anfangsklebkraft ( <i>tack</i> )	Hoch	
UV-Beständigkeit (Trägermaterial)	12 Monate*	
Verpackung	12 Rollen	10 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen	
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C	

\* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

