

Tape Rapid

Klebeband auf Acrylbasis ohne Liner
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 29/04/2019

Art. 02040162

Rev.02 vom: 09/08/2021

| Wesentliche Merkmale | |
|----------------------------------|--|
| Maße | 60 mm x 50 m |
| Farbe | Weiß |
| Klebstoff | Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher |
| Trägermaterial | LDPE/PP Folie |
| Klebstoffmenge | 180 g/m ² (DIN EN ISO 536) |
| Verstärkung | PET-Fadengelege |
| Dicke (keine Deckung) | 0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410) |
| Trennmaterial | Keine |
| Bruchkraft mit Reißdehnung | ≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410) |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C / +30°C |
| Gebrauchstemperatur | -30°C / +120°C |
| Sd-Wert | ca.40 m |
| Widerstand gegen Ablösung | Bestanden (DIN 4108-11) |
| Kondenswasserbeständigkeit | Hoch |
| Alterungsbeständigkeit | Sehr hoch |
| Anfangsklebkraft (<i>tack</i>) | Sehr hoch |
| UV-Beständigkeit | 24 Monate* |
| Verpackung | 10 Rollen |
| Lagerung | Max.24 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen |
| Lagertemperatur | +18°C / +25°C |

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.