

Tape Reflex

Reflektierendes Klebeband auf Acrylbasis
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014
Art. 02040180
vom 11/08/2021

Rev.04

WESENTLICHE MERKMALE	
Maße	80 mm x 25 m
Farbe	Aluminium
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	Mit Aluminium beschichtetes Klebeband aus PP.PP
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Verstärkung	Keine
Dicke (keine Deckung)	0,20 - 0,25 mm (DIN EN 1942)
Trennmaterial	Silikonliner braun
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 70 N/25mm; 80% (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +100 °C
Sd - Wert	ca. 42 m
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108 - 11)
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch
UV-Beständigkeit	1 Monate*
Verpackung	6 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C

* bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.