

# Produktdatenblatt

## SIGA-Wigluv® black



**Aktualisiert am:** 22.05.2018

**Hersteller:** SIGA

**Andwendung  
Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

**Aufbau:** diffusionsoffene Spezialfolie aus PO, dehnbar, wasserundurchlässig, UV stabil, frei bewittert bis 12 Monate mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

**Verpackungseinheit:** 10 Rollen / Karton

### Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
<b>Masse</b>	Länge / Breite		m	40 / 0.06
<b>Temperaturbeständigkeit</b>			°C	-40 °C bis +100 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>			°C	ab -10 °C
<b>Freibewitterung</b>			Monate	max. 12
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Schlagregendichtheit</b>	Pmax.	EN 1027 EN 12208	Pa Klasse	600 9A
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf			
<b>Lagerfähigkeit</b>	unbegrenzt			