

### MULTI CLEANER

#### Produkteigenschaften

Zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen.

- universell einsetzbar
- absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- entfernt Silikonreste
- auch zur Vorbehandlung beim Lackieren

#### Einsatzbereiche

Ideal einsetzbar zur Vorbehandlung von Verklebungen, Lackierungen und Grundierungen. Auch geeignet zur Reinigung von Klebeflächen bei Scheibenverklebungen.

#### Technische Daten

Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Farben	Transparent
Ablüfzeit (Minuten)	2
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

#### Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche sprühen und mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Vor der Anwendung das Material an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit überprüfen! Nach Einhaltung der Ablüfzeit wird der Klebstoff oder das Dichtmittel aufgetragen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

#### Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.