

# greenteQ Schutzwachs transparent

Transparente korrosionsschützende Schutzwachsversiegelung.

## Ausschreibungstext:

Das greenteQ Schutzwachs transparent basiert auf entaromatisierten und paraffinischen Mineralölen mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven und Wachsen. Es dient zur temporären Schutzkonservierung für Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Stahlbauteile und vieles mehr. Das greenteQ Schutzwachs transparent wird auch als Gleitmittel in der Holzverarbeitung eingesetzt. Zusätzlich kann es als Trennmittel bei der Holzfensterproduktion eingesetzt werden um die Verklebung von Flügel und Rahmen nach der Lackierung zu verhindern.

- Leicht anzuwenden und zu entfernen
- Stark füllend und abdeckend
- Bildet eine optimale Schutzschicht gegen Schwitzwasser, Korrosion, sauren Regen, Abgase, Dämpfe etc.
- Haltbarkeit der Schutzschicht:
  - Hallenlagerung > 12 Monate
  - Freilagerung 6 - 12 Monate
- Bildet eine milchig mattierte Wachs Oberfläche
- Geeignet für Metall-, Holz-, Glas-, Keramik- und Kunststoffoberflächen

## Produktabbildung:



## Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos
Dichte:	0,7g/cm <sup>3</sup> (bei +20°C)
Basis:	Korrosionsschutzwachs

Wassergefährdungsklasse:	WGK-2
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Bezeichnung	Ausführung	VBH Artikelnummer
greenteQ Schutzwachs transparent	400 ml Spray	217.272 / 8436

**Lieferform:**  
Karton á 12 Dosen – Palette à 84 Karton (1008 Dosen)

## Anwendung:

Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln! Die zu behandelnde Oberfläche reinigen oder sandstrahlen. Oberfläche sollte fettfrei und sauber sein, um eine optimale Haftung zu erzielen. Aus ca. 20 - 30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen auftragen. Nach dem Auftrag beginnt die behandelte Oberfläche zu „mattieren“,

d.h. der Wachsaufrag wird sichtbar. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen +15°C bis +25°C. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit sind durchzuführen.

## Lagerung:

Mindestens 24 Monate haltbar bei Lagerung zwischen +5°C bis +30°C.

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## PRODUKTDATENBLATT

CHEMIE - Schutzwachs transparent

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

greenteQ

Stand 03/2017 | [www.greenteQ.info](http://www.greenteQ.info)