

SCHAUMREINIGER UMAX

Mild in der Anwendung, maximal in der Reinigung.

Vorteile

- Hohe Reinigungskraft
- Für alle Wasserhärten
- Löst Öle, Fette und andere schwierige Verschmutzungen
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- FiBL gelistet



Anwendungsbereich

Anwendung	
Manuelle Reinigung	0,5 - 5% kalt bis 40 °C
Hochdruckreinigung	0,5 - 1,0% an der Düse (Vormischung 5 - 20%), kalt bis 80°C
Schaumreinigung	3 - 5%
Einwirkzeit	5 - 20 Minuten (abhängig von Art und Menge der Verschmutzung). Die Anwendungslösung nicht auf der Oberfläche trocknen lassen!

Einsatzbereiche

- Alkaliverträgliche Oberflächen in der Nahrungsmittel-, -Milch und Getränkeindustrie
- Außenwäsche von Transportfahrzeugen (Planen, Aufbauten) und Milchsammelwagen
- Reinigung von Böden

Technische Daten

Aussehen	klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch	schwach, nach Tensid
Konzentrationsbestimmung	Titration des p-Wertes mit 1 N Salzsäure
Materialverträglichkeit	Für Edelstahl, Baustahl und die meisten Kunststoffe geeignet. Bei empfindlichen Kunststoffen und lackierten Oberflächen muss die Verträglichkeit geprüft werden. Bei Aluminium erfolgt geringer Abtrag.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	VE
11024084024	Schaumreiniger UMAX	24 kg	klare, gelbliche Flüssigkeit	24 kg