

SIGA-Untergrundmatrix

Geeignete Untergründe	Twinet* 20	Rissan* 60	Rissan* 100 & 150	Sicrall* 60 & 170	Corvum* 30/30 & 12/48	Primur* Kartusche/Schlauchbeutel	Primur* Rolle	Wiglul* black & black 20/40	Wiglul* 60 & 20/40	Wiglul* 100 & 150	Fentrim* 20 & Fentrim* IS 20	Fentrim* 330 grey	Fentrim* 2 & Fentrim* IS 2	Mellteil*	Wetguard* 200 SA
Holz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weichfaserplatten										✓ ¹			✓ ¹		
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Beton, Mauerwerk, Putz			✓ ^{1,2}			✓	✓		✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	
Bitumen, EPDM im Sockelbereich			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Harte Kunststoffdämmplatten (XPS/EPS/PUR)			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harter Kunststoff	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Untergrund mit Dockskin 100 verfestigen.

² Staubige, verschmutzte oder nicht tragfähige Untergründe mit Dockskin 100 oder Dockskin 200 verfestigen.

Bei Bedarf können alle oben aufgeführten Untergründe mit Dockskin 100 oder Dockskin 200 vorbehandelt werden.

Hinweis: Für die richtige Produktauswahl in der geplanten Anwendung müssen die Untergrundmatrix, Verarbeitungsempfehlungen und Produktinformationen in dieser Gebrauchsanleitung berücksichtigt werden.

Geeignete Bahnen	Twinet* 20	Rissan* 60	Rissan* 100 & 150	Sicrall* 60 & 170	Corvum* 30/30 & 12/48	Primur* Kartusche/Schlauchbeutel	Primur* Rolle	Wiglul* black & black 20/40	Wiglul* 60 & 20/40	Wiglul* 100 & 150	Fentrim* 20 & Fentrim* IS 20	Fentrim* 330 grey	Fentrim* 2 & Fentrim* IS 2	Mellteil*
Dampfbrems-Bahnen / Dampfsperr-Bahnen														
<ul style="list-style-type: none"> • Glatte bis leicht raue PE-/PA-/PO-/PP-Bahnen • Kraftpapiere • Aluminium-Bahnen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Dampfbrems-Bahnen / Dampfsperr-Bahnen bei Aufsparren-Dämmung und Dachsanierung														
<ul style="list-style-type: none"> • Glatte bis leicht raue PE-/PA-/PO-/PP-Bahnen • Aluminium-Bahnen 	✓					✓	✓		✓	✓				
Unterdach-Bahnen / Unterdeck- und Unterspann-Bahnen (gilt nicht für Bitumen und PVC-Bahnen)	✓*													
Fassaden-Bahnen bei geschlossener Fassade								✓	✓	✓				✓
Fassaden-Bahnen bei offener Fassade								✓						✓

* Produktdimension laut Verarbeitungsempfehlung in dieser Gebrauchsanleitung wählen.

Hinweis: Für die richtige Produktauswahl in der geplanten Anwendung müssen die Untergrundmatrix, Verarbeitungsempfehlungen und Produktinformationen in dieser Gebrauchsanleitung berücksichtigt werden.